

アルハード700K

《JIS H4000》

【特徴】 鋼材並の強度と硬度（常温）

【用途】 樹脂型、ゴム型などの金型

比重：2.82

板厚 (mm)	幅×長さ (mm)	単重	調質	
			T651	T7352
21.0	1000×3000	181.04	▲	
26.0	1000×3000	223.77	▲	
31.0	1000×3000	266.49	▲	
36.0	1000×3000	309.21	▲	
41.0	900×3000	316.36	▲	
46.0	1505×2530	507.35	▲	
51.0	1505×2530	561.04	▲	
56.0	1505×2530	614.73	▲	
61.0	1505×2530	668.41	▲	
66.0	1505×2530	728.01	▲	
71.0	1505×2530	781.70	▲	
76.0	1505×2530	835.38	▲	
81.0	1505×2530	895.51	▲	
86.0	1505×2530	949.20	▲	
91.0	1505×2530	1,002.89	▲	
96.0	1505×2530	1,056.58	▲	
101.0	1505×2530	1,118.86	▲	
111.0	1505×2530	1,226.23	▲	
121.0	1505×2530	1,333.61	▲	
131.0	1505×2530	1,440.98	▲	
151.0	1200×2530	1,320.19	▲	
181.0	1000×1260	648.46		▲
201.0	1000×1260	719.52		▲
251.0	1000×1260	897.18		▲
301.0	1000×1260	1,074.84		▲

▲ 東京在庫

【板厚公差】

板 厚	21	26	31	36~41	46~61
公 差	+0.8	+0.9	+1.0	+1.1	+2.5
	-0	-0	-0	-0	-0

66~76	81~96	101~151	181~301
+3.6	+4.8	+6.4	+3.0
-0	-0	-0	-0