

A2017B

(引抜丸棒)

《JIS H4040》

【特徴】 耐食性、溶接性は劣るが、強度が高く切削性も良い

【用途】 航空機用材、自動車用部材、スピンドルなど

比重：2.79

径 (mm)	長さ (mm)	kg／本	結束本数	結束重量	調質	増値
					T4	
4.0	2000	0.07	380	26.6	▲	250
5.0		0.11	241	26.5	▲	200
6.0		0.16	160	25.6	▲	170
7.0		0.21	125	26.3	▲	140
8.0		0.28	90	25.2	▲	120
9.0		0.36	70	25.2	▲	100
10		0.44	55	24.2	▲	80
11		0.53	45	23.9	▲	80
12		0.63	40	25.2	▲	65
13		0.74	35	25.9	▲	65
14		0.86	30	25.8	▲	65
15		0.99	25	24.8	▲	50
16		1.13	22	24.9	▲	50
17		1.27	20	25.4	▲	50
18		1.42	17	24.1	▲	35
19		1.59	15	23.9	▲	35
20		1.76	14	24.6	▲	25
21		1.94	13	25.2	▲	25
22		2.13	12	25.6	▲	25
23		2.33	11	25.6	▲	25
24		2.53	10	25.3	▲	25
25		2.75	9	24.8	▲	15
26		2.97	8	23.8	▲	15
27		3.21	8	25.7	▲	15
28		3.45	7	24.2	▲	15
29		3.70	7	25.9	▲	15
30		3.96	6	23.8	▲	0
31		4.23	6	25.4	▲	0
32		4.50	5	22.5	▲	0
33		4.79	5	24.0	▲	0
34		5.08	5	25.4	▲	0
35		5.39	5	27.0	▲	0
36		5.70	4	22.8	▲	0
37		6.02	4	24.1	▲	0
38		6.35	4	25.4	▲	0

▲ 東京在庫

A2017B

(引抜丸棒) 《JIS H4040》

比重：2.79

径 (mm)	長さ (mm)	kg／本	結束本数	結束重量	調質 T4	増値
40	2000	7.03	3	21.1	▲	0
41		7.39	3	22.2	▲	0
42		7.76	3	23.3	▲	0
43		8.13	3	24.4	▲	0
44		8.51	3	25.5	▲	0
45		8.90	3	26.7	▲	0
46		9.28	2	18.6	▲	0
47		9.71	2	19.4	▲	0
48		10.1	2	20.2	▲	0
49		10.6	2	21.2	▲	0
50		11.0	2	22.0	▲	0
51		11.4	2	22.8	▲	0
52		11.9	2	23.8	▲	0
53		12.4	2	24.8	▲	0
54		12.8	2	25.6	▲	0
55		13.3	2	26.6	▲	0
56		13.8	1	13.8	▲	0
57		14.3	1	14.3	▲	0
58		14.8	1	14.8	▲	0
60		15.8	1	15.8	▲	20

▲ 東京在庫

【径公差】

単位 (mm)

径	4.0~12	13~25	26~38	40~50	51~60
公差	+0 -0.056	+0 -0.070	+0 -0.098	+0 -0.14	±0.105

A2017B

(押出丸棒)

《JIS H4040》

【特徴】 耐食性、溶接性は劣るが、強度が高く切削性も良い。

【用途】 航空機用材、自動車用部材、スピンドルなど。

比重：2.79

径 (mm)	長さ (mm)	kg/本	調質 T4	増値
65	2000	18.6	▲	20
70		21.5	▲	20
75		24.7	▲	30
80		28.1	▲	30
85		31.8	▲	30
90		35.6	▲	30
95		39.7	▲	30
100		44.0	▲	45
105		48.5	▲	45
110		53.2	▲	45
115		57.9	▲	45
120		63.3	▲	45
125		68.7	▲	60
130		74.3	▲	60
140		85.9	▲	60
150		98.6	▲	80
155		105.2	▲	80
160		112.2	▲	80
165		119.3	▲	80
170		126.7	▲	80
180		142.0	▲	110
190		158.2	▲	110
200		175.3	▲	150
210		193.2	▲	150
220		212.0	▲	150
230		231.8	▲	150
240		252.3	▲	150
250		273.8	▲	180
260		296.1	▲	180
270		319.3	▲	180
280		343.4	▲	180
290		368.4	▲	180
300		394.2	▲	180

▲ 東京在庫

【径公差】

単位 (mm)

径	65~100	105~150	155~200	210~250	260~300
公 差	±0.61	±0.86	±1.12	±1.37	±1.88